PT 3A
75mm/3in Bomba centrifuga de barrido
Código de artículo 0009098

Bombas centrífugas de barrido de alto rendimiento, especialmente diseñadas para mantener seco su lugar de trabajo

Las bombas centrífugas de barrido de Wacker Neuson son ampliamente aceptadas en obras alrededor del mundo. Debido a la optimización del diseño del impulsor y demás características incluidas en esta línea de bombas, han establecido un nuevo estándar de calidad y durabilidad de bombas centrífugas autocebantes de barrido.

Ficha técnica

Descripción	Métrico		Imperial	
Diámetro de succión y descarga	75	mm	3	in
Largo x ancho x alto	675 x 505 x 570	mm	26 x 20 x 23	in
Peso de operación	64	kg	141	lb
Peso de transporte (con embalaje)	72	kg	158	lb
Dimensiones de transporte	690 x 520 x 610	mm	27 x 21 x 24	in
Altura de presión hidrostática máxima	29	m	96	ft
Descarga máxima	1.515	l/min	400	US gpm
Succión máxima	7,6	m	25	ft
Tamaño máximo de sólidos	38	mm	1,5	in

Tipo de motor	refrigerado por aire, 1 cilindro, 4 tiempos Honda motor a gasolina			
Cilindrada	242	cm^3	14,8	in^3
Máxima potencia según norma DIN-ISO 3046	6	kW	8	hp
Velocidad de marcha	3.500	1/min	3.500	rpm
Contenido del tanque	6,0	l	6,4	US qt
Consumo máximo de combustible	2,7	l/h	2,8	US qt/h

Las especificaciones pueden variar debido al continuo desarrollo de los productos.

Accesorios

La compra de la máquina no incluye accesorios.

- 0028067: Manguera, 3in
- 0028068: Manguera, 3 x 240in
- 0028071: Acople
- 0028072: Acoplamiento, 76mm/3in
- 0028508: Tamizador, 3in
- 0028699: Abrazadera, 3-7/16 in

- 0030549: Tamizador
- 0051450: Acoplamiento, 76mm/3in
- 0051453: Acoplamiento, 76mm/3in
- 0070340: Acoplamiento rápido, 76mm/3in
- 0111660: Juego de ruedas
- 2005952: Abrazadera

Características y ventajas

- Bomba autocebante de alto rendimiento capaz de bombear sólidos de hasta 38 mm de diámetro. Ideal para la mayoría de obras que necesiten bombear agua rápidamente y sin aviso previo.
- El impulsor de hierro de fundición nodular templado y la voluta, con patentados insertos de voluta, proveen una bomba robusta y de fácil mantenimiento que durará más tiempo en la obra.
- La carcasa liviana, de alta resistencia, compacta y de fácil acceso ofrece un prolongado funcionamiento libre de problemas.
- El diseño de flujo radial permite bombear mayores volúmenes y una mayor altura de presión hidrostática, lo cual se traduce en un bombeo de rendimiento superior.
- Los componentes de alta calidad, como el sello mecánico de carbón cerámico, extienden la durabilidad de la bomba.

Contenido de entrega

- Se incluye filtro, abrazadera con tornillo de retención en T, manual de servicio, lista de repuestos y certificado de conformidad de la CE.

Para encontrar al representante Wacker Neuson más cercano a su localidad, por favor visite nuestro sitio en Internet www.wackerneuson.com

© 2010 Wacker Construction Equipment AG